



## DATAMARK 12.7mm ÇEVİRİMİÇİ DC100 SABİT TERMAL YAZICI

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Model:                 | Dc100 Çevrimiçi Sabit Termal Yazıcı                              |
| İşletim Sistemi:       | Linux                                                            |
| İnkjet Teknolojisi:    | Termal Köpürmeli inkjet 2,5                                      |
| Yazıcı Modeli:         | 12,7mm Tek kafalı                                                |
| Baskı Ölçüleri:        | 2 - 12,7 mm                                                      |
| Cihaz ve Nozul:        | Alüminyum Gövde                                                  |
| Baskı Mesafesi:        | 1 - 5mm 3mm Önerilen (nozul ile ürün yüzeyi arası)               |
| Ekran:                 | 10 veya 7 inc kapasitif ekran                                    |
| Mesaj Düzenleme Şekli: | Çevrim İçi Düzenleme                                             |
| Mürekkep Kartuş Tipi:  | 12,7 mm                                                          |
| Kartuş Kapasitesi:     | 42ml / 800000 karakter                                           |
| Baskı Çözünürlük       | 600dpi                                                           |
| Bağlantı Şekli:        | Yazıcı Kafa ve Ayrı Kontrol Ünitesi                              |
| Dil Desteği            | Türkçe Dahil 27 Dil                                              |
| Baskı Fontları:        | 24 Farklı Font ve Yüklenebilir Font Desteği                      |
| Giriş Yöntemi          | Yerel Giriş                                                      |
| Baskı Şekilleri:       | Text,Saat,sembol,QR kod,Barkod,DM Kod,İmaj,Değişken TXT          |
| Baskı Yüzeyleri:       | Plastik,Karton,Taş,Boru,Kablo,Metal,Elektronik,Ağaç,Cam,Otomotiv |
| Mürekkep Renkleri:     | Siyah,Beyaz,Kırmızı,Mavi,Sarı,Yeşil,UV (görünmez mürekkep)       |
| İşlemci:               | 4 Çekirdek 1,4Ghz                                                |
| Adaptör:               | AC giriş 100-240V - DC Çıkış 12V veya 16,8V/2A                   |
| Çalışma Ortamı:        | 0 - 45 C ( Nominal 20-30 C ) Nem: 40% - 60%Rh                    |
| Hafıza:                | 1000 Mesaja Kadar                                                |